



WK- 093

Revisión: N°2

Fecha: Mayo 2017

Página: N°1

DESENGRASANTE ALTO PODER

WK-093 es un desengrasante líquido de alto poder para la industria, formulado para remover en forma rápida las suciedades más resistentes. Gracias a que está formulado con solventes y agentes alcalinos, **WK-093** proporciona una penetración agresiva y remoción total de suciedades adheridas.

WK-093 actúa en forma eficiente sobre concreto, filtros de aire, limpieza y descarbonizado de motores, maquinaria pesada y cocinas industriales, en metales resistente, piezas mecánicas.

WK-093 no es inflamable, no contiene solventes clorados ni abrasivos.

Instrucciones de Uso

Se recomienda experimentar diluciones con **WK-093** antes de establecer un método de limpieza, así establecer la dilución adecuada según necesidad y además para generar mayor economía.

| Aplicaciones | WK-093 | Agua |
|--|--------|------|
| Motores | 1 | 10 |
| Limpieza y Descarbonizado | Puro | |
| Desengrase de piezas mecánicas por inmersión | Puro | |
| Maquinaria Pesada | 1 | 7 |
| Limpieza interior y exterior de aviones | 1 | 15 |
| Limpieza de Hornos | 1 | 5 |
| Limpieza de Pisos con grasa | 1 | 5 |
| Limpieza de filtros y conductos de aire acondicionado | 1 | 15 |
| Limpieza de filtros de aire | 1 | 15 |
| Ladrillos Hormigón | 1 | 10 |
| Limpieza de paredes de cocina, azulejos, mármol, terraza | 1 | 7 |
| Limpieza de campanas de extracción de humo | 1 | 2 |
| Limpieza de prensas de imprenta | 1 | 4 |
| Limpieza de prendas de goma | 1 | 3 |
| Limpieza de piezas de aluminio y acero inoxidable | 1 | 60 |
| Limpieza de piscinas | 1 | 7 |



WK- 093

Revisión: N°2

Fecha: Mayo 2017

Página: N°2

IMPORTANTE:

Puede ser aplicado por métodos convencionales o con maquinaria automática de limpieza. Su modalidad de uso puede ser por: inmersión, pulverizado, escobillado y mopa; posteriormente debe enjuagar la superficie tratada. Use guantes para su manipulación .

No recomendable para materiales no ferrosos como Aluminio y galvanizados en tiempos prolongados.

Especificaciones Técnicas

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Aspecto | Líquido rojo oscuro olor suave solvente |
| 2. Ingredientes Activos | 17-20 % °Brix |
| 3. pH Concentrado | 12,5 a 13,5 |
| 4. Densidad a 25 °C | N.D. |
| 5. Punto de Inflamación | No se inflama |
| 6. Solvente | Butílicos |
| 7. Solubilidad | Completamente soluble en agua fría o caliente |
| 8. Estabilidad | Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento |

Precauciones

Producto alcalino corrosivo, manipular con precaución. Utilizar guantes y lentes de seguridad durante su manipulación. Mantener el producto en envase original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.

Primeros Auxilios

| | |
|------------------|---|
| Ingestión | No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente. |
| Contacto Ocular | Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico. |
| Contacto Dérmico | Lavar con bastante agua por 15 minutos. Si persiste irritación, consultar médico. |

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 www.winklerltda.com